



Коллекторные шкафы “MIANO”

Модельный ряд представлен двумя основными типами: внутренней и наружной установки.



Шкаф для внутренней установки.

Код	Исполнение	Размеры, мм	Вес, кг
М 1012	внутренний (4 контура)	560 - 660 x 350 x 110 - 165	5.3
М 1013	внутренний (6 контуров)	560 - 660 x 450 x 110 - 165	6.4
М 1014	внутренний (8 контуров)	560 - 660 x 580 x 110 - 165	7.4
М 1015	внутренний (10 контуров)	560 - 660 x 780 x 110 - 165	9.5
М 1016	внутренний (13 контуров)	560 - 660 x 930 x 110 - 165	10.6



Шкаф для наружной установки.

Код	Исполнение	Размеры, мм	Вес, кг
М 1017	внутренний (4 контура)	590 x 350 x 110	4.55
М 1018	внутренний (6 контуров)	590 x 450 x 110	5.7
М 1019	внутренний (8 контуров)	590 x 550 x 110	6.8
М 1020	внутренний (10 контуров)	590 x 650 x 110	7.3
М 1021	внутренний (13 контуров)	590 x 800 x 110	8.4

Шкаф коллекторный предназначен для размещения в нем коллекторной разводки труб и приборов учета в системах отопления и водоснабжения.

Особенности шкафа

- Применяется для монтажа в системах отопления и водоснабжения.
- Шкаф выполнен из стали, окрашен порошковой краской RAL 9016 с предварительным нанесением фосфатной пленки для придания антикоррозионных свойств изделию.
- В боковых стенках корпуса шкафа выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в любом удобном месте для подсоединения трубопроводов.
- Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа.
- Имеются регулировки по высоте за счет выдвижных ножек (разница до 100 мм) и по ширине благодаря выдвижной рамке (разница до 55 мм).
- Упаковка шкафа сделана из гофрокартона.