

# MIANO

Оптовые поставки инженерной сантехники из Европы

СДЕЛАНО В ЧЕХИИ



# VALMON

## КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПВХ ШЛАНГОВ В ЧЕХИИ

Уже в течение двух десятилетий компания VALMON занимается производством трубок из мягкого ПВХ. Компания VALMON благодаря высокому качеству своей продукции, тщательно подобранных материалов и долговечности производимой продукции быстро вошла в список широко известных производителей, не только в Чехии, но и во множестве других стран. Кроме этого, вскоре поднялась на первое место среди производителей шлангов из ПВХ в Чехии. В настоящий момент компания занимает первое место среди производителей шлангов из ПВХ в Чехии.



## ПВХ ШЛАНГИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- ✓ **ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ**
- ✓ **ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ГИБКОСТЬ**
- ✓ **УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ БОЛЬШОГО ЧИСЛА ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ**



### ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА И ВОДЫ

Высокоэластичный ПВХ шланг, предназначенный для транспортировки сжатого воздуха и воды, особенно хорошо подходит для сжатого воздуха, для подключения пневматических инструментов. Эластичность сохраняется при низких температурах окружающей среды.



### REFITTEX

Высококачественный шланг предназначен для транспортировки воды, водных растворов и сжатого воздуха. Шланг также пригоден для сельскохозяйственных пестицидных и инсектицидных опрыскивателей, а так же в промышленном секторе.



### ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Гибкий шланг армированные спиралью пвх, нитью из полиэстера для подключения стиральных машин.



### СЛИВНЫЕ ШЛАНГИ

Гибкий шланг из полипропилена. Шланг устойчив к воздействию всех моющих средств и стиральных порошков.

# VALMON

ООО "МИАНО ФВ РУС"  
Тел.: +7 (812) 416-34-09  
E-mail: info@mianofv.ru  
Сайт: www.mianofv.ru



КОД: 1124

## ШЛАНГ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА И ВОДЫ

Специальный трехслойный шланг для транспортировки воздуха и воды при температуре до 60 °С в жестких условиях окружающей среды. Специальный состав обеспечивает высокую прочность и устойчивость к погодным условиям. Возможность заказать также различные размеры, длину и упаковку.

**Цвет:** прозрачный, темно-синий цвет

**Конструкция:** ПВХ материал с двухслойным плетением высокопрочными полиэфирными нитями.

**Рабочая температура:** от -5 °С до +60 °С

Внутр. размер (мм)	Внешн. размер (мм)	Упаковка (м/уп)	Вес (г/м)	Раб. дав. (МПа)	Макс. дав. (МПа)	Пробное давление (МПа)
6	11	50	100	2,0	5,0	3,0
8	13	50	105	2,0	5,0	3,0
9	15	50	130	2,0	5,0	3,0
13	19	50	190	2,0	5,0	3,0



КОД: 1124M

## ШЛАНГ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА И ВОДЫ

Специальный трехслойный шланг для транспортировки воздуха и воды при температуре до 60 °С в жестких условиях окружающей среды. Специальный состав обеспечивает высокую прочность и устойчивость к погодным условиям. Возможность заказать также различные размеры, длину и упаковку.

**Цвет:** непрозрачный, темно-синий цвет

**Конструкция:** ПВХ материал с двухслойным плетением высокопрочными полиэфирными нитями.

**Рабочая температура:** от -5 °С до +60 °С

Внутр. размер (мм)	Внешн. размер (мм)	Упаковка (м/уп)	Вес (г/м)	Раб. дав. (МПа)	Макс. дав. (МПа)	Пробное давление (МПа)
6	11	50	105	2,0	5,0	3,0
9	15	50	135	2,0	5,0	3,0
13	19	50	215	2,0	5,0	3,0



КОД: 1124SE

## ШЛАНГ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА И ВОДЫ TECH ELASTIC

Высокоэластичный шланг из ПВХ предназначен для транспортировки сжатого воздуха и воды, особенно хорошо подходит для подключения к пневмоинструментам, опрыскивателям и т.д.

Отличные упругие свойства шлангов даже при очень низких температурах окружающего воздуха (-20 °С).

**Цвет:** непрозрачный, серый цвет

**Конструкция:** белая непрозрачная дула из ПВХ, двухслойный плетёный высокопрочных полиэфирных нитей, ПВХ упаковка светло-серый

**Рабочая температура:** от -20 °С до +100 °С

Внутр. размер (мм)	Внешн. размер (мм)	Упаковка (м/уп)	Вес (г/м)	Раб. дав. (МПа)	Макс. дав. (МПа)	Пробное давление (МПа)
6	11	50	100	2,0	5,0	3,0
9	15	50	140	2,0	5,0	3,0
13	19	50	205	2,0	5,0	3,0



КОД: 1128

## REFITTEX 20 БАР

Высококачественный шланг предназначен для транспортировки воды, водных растворов и сжатого воздуха. Шланги также пригодны для сельскохозяйственных пестицидных и инсектицидных опрыскивателей, а так же в промышленном секторе.

**Цвет:** непрозрачный черный с белой полосой.

**Конструкция:** ПВХ материал с двухслойным плетением высокопрочными полиэфирными нитями.

**Рабочая температура:** от -10 °С до +50 °С

Внутр. размер (мм)	Внешн. размер (мм)	Упаковка (м/уп)	Вес (г/м)	Раб. дав. (МПа)	Макс. дав. (МПа)
10	15	50	125	2,0	6,0
11	19	50	190	2,0	6,0
16	23	50	270	2,0	6,0
19	26	50	312	2,0	6,0
25	33	50	460	2,0	6,0



КОД: 1129

## REFITTEX 40 БАР

**Цвет:** непрозрачный черный цвет с синей полосой.

**Конструкция:** ПВХ материал с двухслойным плетением высокопрочными полиэфирными нитями.

**Рабочая температура:** от -10 °С до +50 °С

Внутр. размер (мм)	Внешн. размер (мм)	Упаковка (м/уп)	Вес (г/м)	Раб. дав. (МПа)	Макс. дав. (МПа)
8	14	50	132	4,0	12,0
10	16	50	156	4,0	12,0
13	21	50	270	4,0	12,0
16	24	50	313	4,0	12,0
19	28	50	410	4,0	12,0
25	35	25	610	4,0	12,0

Внутр. размер (мм)	Внешн. размер (мм)	Упаковка (м/уп)	Вес (г/м)	Раб. дав. (МПа)	Макс. давл. (МПа)
8	15	50	160	8,0	24,0
10	18	50	222	8,0	24,0
13	23	50	357	8,0	24,0
16	26	50	415	8,0	24,0
19	30	50	532	8,0	24,0

## REFITTEX 80 БАР

**Цвет:** непрозрачный черный цвет с красной полосой.

**Конструкция:** ПВХ материал с двухслойным плетением высокопрочными полиэфирными нитями.

**Рабочая температура:** от -10 °С до +50 °С



**КОД:** 1130

## ВПУСКНОЙ ШЛАНГ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Внутр. размер (мм)	Внешн. размер (мм)	Длина (м)	Раб. дав. (МПа)	Макс. давл. (МПа)
9,5	16	1 - 5	2,0	6,0

Гибкий армированный шланг для подключения стиральных машин.

**Цвет:** непрозрачные, светло-серый.

**Конструкция:** ПВХ материал с двухслойным плетением высокопрочными полиэфирными нитями. Пластиковые наконечники - 1х прямой с 3/4" гайкой, 1х локоть с 3/4" гайкой, алюминиевые втулки, 2 штуки 3/4" резиновое уплотнение.

**Длина:** 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 м.

**Рабочая температура:** макс +70 °С.

Впускные шланги для стиральной машины упакованы в ПЭ пакет. (По желанию заказчика, возможно поставка нестандартных длин и комбинаций насадок и т.д.).



**КОД:** 142

## УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Внутр. размер (мм)	Внешн. размер (мм)	Длина (м)	Раб. дав. (МПа)	Макс. давл. (МПа)
9,5	16	1 - 5	2,0	6,0

Гибкий армированный шланг с плетением высокопрочными полиэфирными нитями для удлинения шланга к стиральной машине.

**Цвет:** непрозрачные, светло-серый.

**Конструкция:** ПВХ материал с двухслойным плетением высокопрочными полиэфирными нитями. Пластиковые насадки - 2х прямая штепсельная вилка с 3/4" гайкой (внешняя и внутренняя резьба), алюминиевые втулки, 3/4" резиновые прокладки 2 штуки.

**Длина:** 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 м.

**Рабочая температура:** макс +70 °С

Шланги упакованы в ПЭ пакет. (По желанию заказчика, возможно поставка нестандартных длин и комбинаций насадок и т.д.).



**КОД:** 141

## ВПУСКНОЙ ШЛАНГ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Внутр. размер (мм)	Внешн. размер (мм)	Длина (м)	Раб. дав. (МПа)	Макс. давл. (МПа)
9,5	15	1 - 5	2,0	6,0

Гибкий армированный шланг для подключения стиральных машин.


**Цвет:** непрозрачные, светло-серый.

**Конструкция:** ПВХ материал с двухслойным плетением высокопрочными полиэфирными нитями. Пластиковые наконечники - 2х колесо с 3/4" гайкой, 1х с внешней резьбой с 3/4", алюминиевые втулки, 2 штуки 3/4" резиновое уплотнение.

**Длина:** 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 м.

**Рабочая температура:** макс +22 °С.

Впускные шланги упакованы в ПЭ пакет. (По желанию заказчика, возможно поставка нестандартных длин и комбинаций насадок и т.д.).



**КОД:** 147

## ВПУСКНОЙ ШЛАНГ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ МОЕК

Внутр. размер (мм)	Внешн. размер (мм)	Длина (м)	Раб. дав. (МПа)	Макс. давл. (МПа)
9,5	14	1 - 5	2,0	6,0

Гибкие резиновые армированные шланги.

Шланг в обмотке из нержавеющей стальной проволоки для улучшения устойчивости к давлению и механическим повреждениям.

**Конструкция:** Плетеный резиновый шланг, ПВХ материал с двухслойным плетением высокопрочными полиэфирными нитями + плетение из нержавеющей стальной проволоки. Латунные фитинги - 2х, резиновые прокладки - 2х.

**Длина:** 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 4,5 - 5 м

**Рабочая температура:** макс +90 °С

Шланги упакованы в ПЭ пакет.



**КОД:** 250



ООО "МИАНО ФВ РУС"

Тел.: +7 (812) 416-34-09

E-mail: info@mianofv.ru

Сайт: www.mianofv.ru



КОД: 241



КОД: 242



КОД: 243



КОД: 244



КОД: 248

## СЛИВНОЙ ШЛАНГ, ПРЯМОЙ

Гибкий шланг из полипропилена. Шланг устойчив к воздействию всех моющих средств, стиральных порошков и гипохлоритам  
**Цвет:** непрозрачный, серый  
**Конструкция:** резиновая насадка - 2х прямая.  
**Длина:** 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4-5 метров.  
**Рабочая температура:** макс +95 °С  
Шланги упакованы в ПЭ пакет.

Внутр. размер (мм)	Внешн. размер (мм)	Длина (м)
19	21	1 - 5

## СЛИВНОЙ ШЛАНГ, С КОЛЕНОМ

Гибкий шланг из полипропилена. Шланг устойчив к воздействию всех моющих средств, стиральных порошков и гипохлоритам  
**Цвет:** непрозрачный, серый  
**Конструкция:** резиновая насадка - 1х прямая, 1х колено.  
**Длина:** 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4-5 метров.  
**Рабочая температура:** макс +95 °С  
Шланги упакованы в ПЭ пакет.

Внутр. размер (мм)	Внешн. размер (мм)	Длина (м)
19	21	1 - 5

## СЛИВНОЙ ШЛАНГ, РАСШИРЯЕМЫЙ И ДЕФОРМИРУЕМЫЙ, ПРЯМОЙ

Очень гибкий и формируемый шланг из полипропилена. Преимуществом является возможность регулировки длины и формы в соответствии с потребностями пользователя.  
**Цвет:** непрозрачный, серый  
**Конструкция:** резиновые насадки - 2х прямые.  
**Длина:** 15/50; 60/200; 90/300; 120/400 см  
**Температура работы:** макс шланги +95 °С  
Упакованы в ПЭ пакеты или без упаковки.

Внутр. размер (мм)	Внешн. размер (мм)	Длина (см)
19	19	15 / 50
19	21	60 / 200
19	21	90 / 300
19	21	120 / 400

## СЛИВНОЙ ШЛАНГ, РАСШИРЯЕМЫЙ И ДЕФОРМИРУЕМЫЙ, С КОЛЕНОМ

Очень гибкий и формируемый шланг из полипропилена. Преимуществом является возможность регулировки длины и формы в соответствии с потребностями пользователя.  
**Цвет:** непрозрачный, серый  
**Конструкция:** резиновые насадки - 1х прямая, 1х колено.  
**Длина:** 15/50; 60/200; 90/300; 120/400 см  
**Температура работы:** макс шланги +95 °С  
Упакованы в ПЭ пакеты или без упаковки.

Внутр. размер (мм)	Внешн. размер (мм)	Длина (см)
19	19	15 / 50
19	21	60 / 200
19	21	90 / 300
19	21	120 / 400

## СЛИВНОЙ ШЛАНГ

Гибкий шланг из полипропилена. Шланг делится на интервалы по 0,57 м с возможностью легкого присоединения насадок. Очень хорошо подходит для атипичных монтажных работ.  
**Цвет:** непрозрачный серый  
**Рабочая температура:** Максимальная рабочая температура воды +95 °С

Внутр. размер (мм)	Интервал деления (м)	Длина (м)
20	0,57	50