

Латунные резьбовые фитинги FV-Plast. 100% Чехия

Эксклюзивный поставщик латунных фитингов FV-Plast в Россию – «МИАНО ФВ РУС».

www.mianofv.ru

Латунные фитинги FV-Plast предназначены для использования в системах отопления, водоснабжения и газовых трубопроводах. Изделия выполнены из латуни CW617N (EN 12165) методом горячей штамповки с последующей обработкой. Уплотнительные кольца в составных фитингах – из EPDM по ГОСТ 9833-73.

Рабочее давление: до 30 бар. Рабочая температура: от -20 до +200 °С. Тип резьбы: ISO 228 (ГОСТ 6357-87).



Муфта



Муфта переходная



Уголок



**Уголок с
ограничителем**



**Уголок с
ограничителем,
вн.-нар.**



Тройник



**Тройник
переходной**



**Тройник
переходной**



Крестовина



Сгон "американка"



**Сгон
"американка"
угловая**



Удлинитель



Бочонок



Удлинительная гайка



Ниппель



**Ниппель
переходной**



**Заглушка,
нар. резьба**



**Заглушка,
вн. резьба**



Футорка



**Штуцер латунный
для присоединения
счетчика воды**



Переходник



Контрогайка



**Штуцер латунный
для шланга**



FV-Plast